Inverter monofase per l’aspirazione professionale

Codice	FE1018	FE1019	FE1024	FE1025	FE1026	FE1027
Alimentazione	Monofase 230 Vac - 50Hz	Monofase 230 Vac - 50Hz	Monofase 230 Vac - 50Hz	Monofase 230 Vac - 50Hz	Monofase 230 Vac - 50Hz	Monofase 230 Vac - 50Hz
Corrente massima assorbita dal MOTORE	3,5 A	8 A	3,5 A	8 A	3,5 A	8 A
Corrente di assorbimento massima LUCI	-	-	2 A	2 A	-	-
Comando motore	Interruttore bipolare e manopola rotativa	Interruttore bipolare e manopola rotativa	Interruttore bipolare e manopola rotativa	Interruttore bipolare e manopola rotativa	Segnale 0-10 Vdc	Segnale 0-10 Vdc
Comando luce	-	-	Interruttore bipolare	Interruttore bipolare	-	-
Caratteristiche elettrovalvola gas	-	-	230 Vac 50Hz max. 1A Led di segnalazione per on/off	230 Vac 50Hz max. 1A Led di segnalazione per on/off	-	-
Sistema di controllo con microprocessore	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Trimmer per regolazione velocità minima e massima	-	-	2 trimmer	2 trimmer	-	-
Fusibile di protezione motore	16A F	16A F	16A F	16A F	16A F	16A F
Fusibile di protezione luci ed elettrovalvola (complessivo)	-	-	3,15A T	3,15A T	-	-
Peso (kg) e dimensioni (mm)	1,0 - 200x180x100	1,6 - 200x225x100	1,1 - 200x180x100	1,7 - 200x225x100	1 - 200x180x100	1,6 - 200x225x100
Grado di protezione	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Collegamento RS-485	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Segnale di ingresso 0-10V	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Si	Si
Collegamento radio	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale